

Grasa para fusores de toner GFT

grasa para conductividad
térmica en fusores

Características:

Grasa transparente incolora, homogénea y suave al tacto. Posee un gran rango de temperatura de uso (hasta 230 °C), con mantenimiento de sus propiedades de lubricidad, sin cambio apreciable en su viscosidad y sin punto de goteo. La grasa GFT es resistente a la oxidación, degradación térmica y compatible con la mayoría de los plásticos y gomas.

Modo de uso:

Limpiar la funda del fusor con el solvente LFT o cambiarla en caso necesario. Limpiar la superficie del cilindro termoconductor con solvente LFT y dejarlo secar. Aplicar la grasa GFT en distintos lugares de la superficie y esparcirla en forma uniforme. Colocar la funda limpia o nueva y girarla sobre el cilindro termoconductor hasta sentir que la misma gira libremente y con suavidad.

Recomendado para:

Mantenimiento de fusores de impresoras.
Fotocopiadoras.
Sistemas que empleen pigmentos termosensibles.

Propiedades Físicas:

Rango de Temperaturas	-55°C hasta +230°C
Grado NLGI	2
Punto de Goteo (ASTM D 566)	No tiene

Presentación:

En pots de 100 cc y a granel.

Precauciones:

- Apagar el equipo antes de usar.
- Utilizar en lugares de buena ventilación.
- No arrojar sobre llama ni superficies muy calientes.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío. No rellenar.

Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247
Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648



envase
reciclable



100% seguro
para la capa
de ozono



REV. 0717



Empresa con Sistema de Gestión de la Calidad
en sus Procesos: Desarrollo, Elaboración y
Comercialización de Productos para Limpieza y
Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos.

Electroquímica DELTA S.R.L.
Tonelero 6054 - C1408EOF - C.A.B.A.
TEL: (54-11) 4641-3193
aero@edelta.com.ar www.edelta.com.ar