

Tungrease CE

grasa especial para contactos eléctricos

Características:

Tungrease CE es una grasa lubricante de elevada estabilidad, desplazante de la humedad e inhibidor de la corrosión que elimina los falsos contactos en llaves y conectores, prolongando la vida útil de los mismos, reduciendo el deterioro por los efectos de arcos voltaicos.

Tungrease CE forma una película adherente y conductora sobre las superficies tratadas, brindando además una protección antisulfatante. Verificar el estado de limpieza de todos los elementos a realizar contactos. Eliminar por completo todo tipo de contaminantes, carbones o sulfatos para obtener la mayor área de contacto entre las superficies a tratar. Aplicar luego una delgada capa de Tungrease CE, depositada en forma homogénea y uniforme.

Recomendado para:

- Llaves de contacto y borneras
- Instrumental de precisión
- Electricidad de potencia
- Equipos de audio y televisión
- Conectores y borneras
- Impresoras, faxes y scanners

Propiedades Físicas:

Grado NLGI:	2 ASTM D 217
Penetración a 25°C	360 ASTM D 217
Punto de goteo:	NO ASTM D 566
Aditivos extrema presión:	contiene
Corrosión sobre cobre:	1A ASTM D 130
Rango Aptitud Térmica:	-10 +230°C

Presentación:

En potes de 100 y 500g

Precauciones:

- Apagar el equipo antes de usar.
- Utilizar en lugares de buena ventilación.
- No arrojar sobre llama ni superficies muy calientes.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío. No rellenar.

Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247

Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648



envase
reciclable



100% seguro
para la capa
de ozono



Empresa con Sistema de Gestión de la Calidad
en sus Procesos: Desarrollo, Elaboración y
Comercialización de Productos para Limpieza y
Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos.

Electroquímica DELTA S.R.L.
Tonelero 6054 - C1408EOF - C.A.B.A.
TEL: (54-11) 4641-3193
aero@edelta.com.ar www.edelta.com.ar