

Solvente Dieléctrico HF

solvente de seguridad industrial para propósitos generales

Características:

Solvente de seguridad de uso industrial de propósitos generales, no inflamable y de alta rigidez dieléctrica. Su alto poder de solvencia asegura un desengrase efectivo, permitiendo la remoción de grasas, aceites, ceras y residuos carbonosos. Su densidad mayor que la unidad permite desplazar restos de agua y humedad sin dejar residuos. Apto para para usos eléctricos e industriales. El Solvente HF es 100% seguro para la capa de ozono.

Debe evaluarse su compatibilidad con materiales plásticos.

Se recomienda desenergizar los equipos durante su uso. Chequear la evaporación total del solvente antes de la puesta en marcha del equipo.

Recomendado para:

- Mantenimiento de motores eléctricos.
- Limpieza de tableros, seccionadores e interruptores.
- Desengrase en frío en producción y mantenimiento.
- Limpieza de herramientas de taller.
- Mecanismos, engranajes, cadenas y rodamientos metálicos.
- Herramientas automáticas de torneado y mecanizado.
- Instalaciones navales, aeronáuticas y ferroviarias.
- Sistemas electromecánicos y señalización vial.

Propiedades Físicas:

	rango destilac. (1 atm)	flash point	rig. dieléctrica ASTM D877	densidad (g/cc)
Solv HF	125 ^o - 215 ^o	no posee	> 12kV	1.06

Presentación:

Envases de 1, 5, 10 y 20 litros.

Precauciones:

- No exponer al sol, ni a temperaturas superiores a 50°C.
- Utilizar en lugares de buena ventilación.
- No aplicar sobre llama ni superficies muy calientes.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío.
- No perforar ni rellenar.

Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247

Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648



envase
reciclable



NO INFLAMABLE



Empresa con Sistema de Gestión de la Calidad en sus Procesos: Desarrollo, Elaboración y Comercialización de Productos para Limpieza y Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos.

Electroquímica DELTA S.R.L.
Tonelero 6054 - C1408EOF - C.A.B.A.
TEL: (54-11) 4641-3193
aero@edelta.com.ar www.edelta.com.ar



REV. 0922